

EPSON STYLUS PRO 11880

El futuro de la impresión de inyección de tinta de gran formato hasta 64"

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3" mediante los adaptadores de diámetro suministrados)
- 9 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml
- Cortador automático de papel
- Enrollador automático del papel impreso con manejo desde el panel
- Soporte de impresora con ruedas
- Drivers para Windows (Window 2000 / XP, XP x64, Vista, Vista x64) y Macintosh (OS X)
(confirmar compatibilidad para últimas versiones en www.epson.es)
- Manual del Usuario en CD-ROM y Epson LFP Remote Panel



Códigos: C11C679001A0

EAN: 8715946391557

Características

Calidad fotográfica con alta productividad tanto en color como en B/N hasta 64"

- ▣ Nuevas tintas **pigmentadas UltraChrome K3**, con **Magenta Vivo** y 3 niveles de negro
 - gama cromática ampliada y- máxima precisión y control de la impresión B/N
 - alta estabilidad del color con brillo homogéneo (sin "bronzing" ni metamerismo)
 - resistencia a la luz hasta 75 años en color y 100 años en B/N *
- ▣ Nuevo cabezal MicroPiezo TFP de 2880 ppp y test automático de inyectoros para máxima fiabilidad
- ▣ 9 canales de tinta: C, c, Mvivo, mvivo, Y, Gris, Gris Claro, Negro foto y Negro Mate (ambos instalados y seleccionados por driver)
- ▣ Nuevo Driver de impresión mejorado con los modos "Productividad" y "Fácil"

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulte las condiciones de prueba en www.epson.com

Diseño robusto enfocado a alta producción

- ▣ Nuevo cabezal Epson **Micro Piezo TFP** que mejora la velocidad hasta un 60% (hasta 35,4 m²/h en modo borrador, papel normal)
- ▣ Cartuchos presurizados de 700 ml para mayor economía e impresión desatendida
- ▣ Sistema de verificación de inyectoros automático
- ▣ Incluye el recogedor automático del papel en rollo, con gestión desde el panel de control
- ▣ Todas las operaciones se realizan desde el frontal, reduciendo el espacio ocupado en el área de trabajo

Gestión de papel avanzada:

- ▣ Admite hojas sueltas (desde A3), y papel en rollo hasta 64" de ancho y 2" o 3" Ø. Soportes rígidos hasta 1,5 mm de grosor
- ▣ Impresión sin márgenes y cortador automático incluido
- ▣ Lona recogedora de impresiones opcional

Total compatibilidad

- ▣ Drivers Windows y Mac, mejorados, con modo enfocado a producción
- ▣ Interfaces **USB 2.0** y **Ethernet Gigabit** incluidos.

Aplicaciones

Impresión de alta calidad y máximo formato hasta **64"** (1626 mm) en entornos de producción

Indicado para:

- ▣ Laboratorios Fotográficos
- ▣ Cartelería de alta calidad para interiores y exteriores a corto plazo
- ▣ Arte digital, edición de obra gráfica y decoración

Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN BÁSICA

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

| | |
|---------------------|---|
| Inyección de tinta | 3240 inyectores (360 x 9 colores) Cabezal permanente TFP EPSON con Tecnología de punto Variable y verificación automática de inyectores |
| Dirección impresión | Bidireccional con búsqueda lógica |
| RESOLUCIÓN | 2880 x 1440 ppp |
| VELOCIDAD IMPRESIÓN | Imagen ISO 400 [*] Hasta 35,4 m ² /hora en papel normal, calidad borrador |

SISTEMA DE TINTA

9 cartuchos individuales de tinta UltraChrome K3 mejorada con Magenta Vivo de 700 ml.
(la unidad se entrega de fábrica con cartuchos iniciales de 110 ml)
Cartuchos presurizados para un flujo de tinta uniforme
Chip que recuerda el nivel y tipo de tinta. Alerta de Falta de tinta

CÓDIGOS DE CONTROL

EPSON ESC/P Raster.

INTERFACES

USB 2.0 y Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX, con detección automática de interface

TIPO DE PAPEL

Rollo y hojas sueltas. Recogedor automático de la impresión en rollo incluido de serie

DIMENSIONES ROLLO

Diámetro interior: 2" ó 3"

TAMAÑO DEL PAPEL

Rollo de papel: Ancho: Diámetro ext. del rollo: hasta 150 mm
254 mm – 1626 mm
Grueso: 0.08 mm – 0.50 mm
Hojas sueltas: Alimentación manual de grosores hasta 1,5 mm
Tamaño: Desde A3 hasta 64"
Ancho: 297 mm – 1626 mm
Grueso: 0,08mm - 1.50 mm

MÁRGENES

Rollo: 3 modos disponibles:
- 3 mm (superior, inferior y lados)
- 15 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados)
- 15 mm (superior, inferior y lados)

Hojas sueltas: - 3 mm (superior, inferior y lados)
- 3 mm (superior y lados) y 14 mm (inferior)

IMPRESIÓN SIN MÁRGENES

Impresión sin márgenes y sangrado completo (sólo en rollo) disponible para los siguientes anchos de impresión: 10", 11,8", 13", 16", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 44", 47,2", 50", 54", 515mm, 594mm, 609,6 mm, 728mm, 914,4mm, 1117,6 mm, 1200mm, 1270mm y 1371,6mm). Los márgenes superior e inferior pueden cortarse en cualquier longitud

RESISTENCIA A LA LUZ

Hasta 75 años para impresiones en color y más de 100 años para impresiones en B/N

SISTEMA RECOMENDADO

Windows 2000/XP/Vista:
CPU: Pentium IV 3 GHz o superior
Memoria: 1 GB de RAM o superior
HDD: 32 GB o más de disco duro libre
Mac OS X:
CPU: PowerPC G5 2GHz o superior
Memoria: 1 GB de RAM o superior
HDD: 32 GB o más de disco duro libre

GARANTÍA

1 año de reparación en domicilio. Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+

Consumo

25 W o inferior en funcionamiento
5.5 W o inferior en reposo
0.4 W o inferior en apagado

Nivel de ruido

Aprox. 50 dB(A) en funcionamiento

Dimensiones y peso

(ancho x prof. x alto): 2348 x 700 x 1196 (con soporte)
141 Kg. aproximadamente incluyendo el soporte (peso sin tinta ni papel)



Epson Ibérica S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

EPSON® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION